

数値プロフィール

VOICE ATTRIBUTES

晶核 × 焔火

主 71 | 副 67 | 双核召喚


CONTRACTED FAMILIAR

◆◇^{べにはり}紅玻璃サラマンダー

強弱の火を透明な芯へ閉じ込め、焦点だけを赤くする。

独自魔力尺度 0-100 | 月 61 / 炎 67 / 霧 61 / 水晶 71 / 時 66 各属性を個別換算(合計非固定)。

観測 → 属性 → 使い魔 | 【音高安定幅 ±14.9 cent → 晶核 71】 + 【強弱 ±3.4 dB → 焔火 67】 → 紅玻璃サラマンダー

OBSERVED AXES
外側・内側は優劣ではなく、装置内での位置を表します。

FIVEFOLD SIGIL

観測名 = 召喚名 | 月 = 月環 | 炎 = 焔火 | 霧 = 星霧 | 水晶 = 晶核 | 時 = 時環
観測軸「スペクトル重心」 = 朗読スペクトル重心 (0-8 kHz)

— 左：観測軸の輪郭 / 右：五属性魔力の召喚陣 —

計測値と読み解き

指標	実測値	目安・定義	読み解き
Ⅰ 語りの動き 固定朗読			
声の高さ	221 Hz	《女性音声の目安》 中央付近	基準中心 210 Hzから+0.9半音。選んだ目安の中央付近にあり、高さそのものより抑揚や音色の組み合わせが印象を作りやすい位置です。
抑揚の広がり	6.2 半音	4-8 半音(装置内目安)	自然な高低差で、強調点を無理なく作る幅です。
強弱の幅 (180 ms輪郭)	±3.4 dB	1.5-4.2 dB(装置内目安)	目安帯の上側。文の中心を強弱ではっきり見せます。
朗読速度	5.5 モーラ/秒	64モーラ÷総時間	間を含む、録音全体の進み方です。間の比率と重なるため、召喚判定の速度軸には使いません。
調音速度	6.9 モーラ/秒	200 ms以上の間を除外	間の外では、自然に進む速さです。
200 ms以上の間	21 %	録音時間に占める割合	意味の節目に必要な間を置きます。
朗読スペクトル重心 (0-8 kHz)	1216 Hz	同一文・同一端末・同一距離で比較	この録音の0-8 kHz内で、低中域側へ強く重みが集まる帯域配分です。録音距離や環境音で変化するため、同じ条件で比較します。
Ⅱ 声の安定性 持続母音「あ」			
周期指標は本装置内での比較に用います。他装置・文献の値とは直接比較できません。			
Jitter local	0.602 %	周期長の短期変動	小さな動きを含みながら、周期の輪郭をよく保っています。
Shimmer local	5.087 %	周期振幅の短期変動	振幅に穏やかな動きを含み、硬すぎない質感です。
HNR	16.6 dB	調波成分と雑音成分の比	周期成分と非周期成分が共存し、なめらかさに少し空気感を含みます。
音高の安定幅	±14.9 cent	中央安定区間	持続中の音高の動きです。小さいほど一定の高さを保っています。
追跡品質			
状態	成立	基本周波数・時間構造の追跡条件	主要な追跡条件を満たしています。スペクトル系の値は録音距離・環境音で変化するため、同じ条件で比較します。

比較の条件

固定朗読から語りの動きと間を、特徴母音「あ」から周期性を計測しています。声の高さは、本人が選んだ比較目安がある場合だけ高低を読み、装置が声から性別を推測することはありません。変化を比べるときは端末・距離・文章・録音場所を揃えてください。周期指標は本装置内で比較します。